



Виды продукции

Производитель: СЕВЕРСТАЛЬ, НЛМК, ММК

Наименование продукции	Полная/ рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина металла, мм	Цинк (ZN) 100мкм- 275 мкм	Полиэстер 25мкм	
					Односторонний	Двусторонний
Профнастил С-20 (А,В) Профнастил С-21 Профнастил С-8	1140/1100 1050/1000 1200/1150	Погон/ метр	0,3	385 руб	400 руб	
			0,35	435 руб	485 руб	550 руб
			0,4	445 руб	540 руб	
			0,45	457 руб	580 руб	640 руб
			0,5	487 руб	631 руб	
			0,6	517 руб	681 руб	
Профнастил НС-35	1060/1000	Погон/ метр	0,4	445 руб	540 руб	
			0,45	457 руб	580 руб	640 руб
			0,5	487 руб	631 руб	
			0,7	641 руб		
			0,9	711 руб		
Гладкий лист/отмотка (RAL в пленке)	1250	Погон/ метр	0,3	385 руб	420 руб	
			0,35	435 руб	505 руб	570 руб
			0,4	445 руб	560 руб	
			0,45	457 руб	600 руб	660 руб
			0,5	487 руб	651 руб	
			0,7	641 руб		

• Заказы объемом менее 30 м.п. изготавливаются с наценкой +20%

• Длина min 500 мм, max 12000 мм

• Стандартные цвета: RAL-8017, RAL-6005, RAL-3005, RAL-9003, RAL-7024; RAL-7004; RAL-5005.

• Упаковка (пленка, поддон, стяжка через бруски): 400р. М.п.на гладкий лист и МЧ.

Наименование продукции	Полная/ рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина металла, мм	Полиэстер 25мкм Односторонний
Металлочерепица Супер Монтеррей	1180/1100	метр/кв	0,4	475 руб
			0,45	515 руб
			0,5	555 руб

Основные условия хранения и транспортирования:

- Место хранения: закрытые помещения, либо навесы, исключающие прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков, а также образование конденсата внутри пачки.
- Допускается хранение изделий в заводской упаковке в течение одной недели. При более длительном хранении необходимо убрать металлическую стяжку, пленку.
- Способ размещения: на ровной горизонтальной поверхности, на деревянных подкладках толщиной не менее 50 мм, шириной не менее 100 мм, длиной на 100 мм превышающей ширину пачки, расположенных на расстоянии не более 2 м друг от друга.
- Условия хранения должны исключать механические повреждения, смещение листов относительно друг друга, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени.
- Не проводите сварочные работы, не используйте «болгарку» рядом с местом хранения.
- При хранении проката оцинкованного необходимо избегать контакта с черным металлом, медью и ее сплавами.
- Снимать пленку нужно при t от -10 до +30°C.
- Погрузка и выгрузка пачек с профилированными изделиями должна осуществляться при помощи подъемной техники с мягкими стропами, при длине пачек более 5 метров-с помощью траверс.
- При ручной разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа), но не менее 2-х человек.
- Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.